

IZJAVA O LASTNOSTIH

(Leistungserklärung / Declaration of performance)



04

№: DoP-01-TI- 007 / 21 - 01

v skladu z harmoniziranim standardom EN 13163:2012+A1:2015 in

Uredbo (EU) št. 305 / 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

(nach EN 13163:2012+A1:2015 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten)

(according to EN 13163:2012+A1:2015 and Regulation (EU) No. 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products)

1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

(*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type*)

FRAGMAT EPS F-P

2) Tip, sarža, serijska številka proizvoda:

(*Typ, Charge oder Seriennummer/ Type, serial number, batch of the product*)

Podatek je na embalaži

(*Siehe die Information auf Verpackung/ The information is on the package*)

3) Predvidena uporaba:

(*Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use*)

Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe

(*Wärmedämmstoff für Gebäude / Thermal insulation product for buildings*)

4) Proizvajalec:

(*Hersteller / Manufacturer*)

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SI

5) Pooblaščen uvoznik:

(*Autorisierter Importeur / Authorized importer*)

,

6) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):

(*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP*)

Sistem 3

(*System 3 / System 3*)

7) Harmoniziran standard:

(*Harmonisierte Norm / Harmonized standard*)

EN 13163:2012+A1:2015

Priglašeni organi:

(*Notifizierte Stelle / Notified body*)

ID: 0751 - FIW München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing, Germany

8) Navedene lastnosti:

(*Erklärte Leistung / Declared performance*)

Oznaka proizvoda:

(*Produktdeklaration / Designation code*):

EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Format (Format / format)

1000 mm x 500 mm x d_N (mm)

FRAGMAT 



ISO 9001 Q-749
ISO 14001 E-155

Bistvene značilnosti (Wesentliche Merkmale / Essential characteristics)	Lastnosti (Leistung / Performance)				Harmonizirane tehnične specifikacije (Harmonisierte technische Spezifikationen / Harmonized technical specifications)
	Metode (Methode / Methode)	Enota (Einheit / unit)	Deklaracija (Deklaration / Declaration)	Toleranca (Toleranz / Tolerance)	EN 13163:2012+A1:2015
Dolžina (Länge / Length)	EN 822	[mm]	L(2)	± 2	
Širina (Breite / Width)	EN 822	[mm]	W(2)	± 2	
Debelina (Stärke / Thickness)	EN 823	[mm]	T(1)	± 1	
Pravokotnost (Rechteckigkeit / Squariness)	EN 824	[mm]	S(2)	± 2	
Ravnost (Ebenheit / Flatness)	EN 825	[mm/m]	P(5)	± 5	
Upogibna trdnost (Biegefestigkeit / Bending strength)	EN 12089	[kPa]	BS100	≥ 100	
Tlačna trdnost pri 10% def. (Druckspannung bei 10 % Stauchung / Compressive stress at 10% deformation)	EN 826	[kPa]	-	-	
Dimenzijska stabilnost (Dimension-Stabilität / Dimensional stability)	EN 1603	[%]	DS(N)2	± 0.2	
Dim. stabilnost pri 70°C (Dimension-Stabilität / Dimensional stability)	EN 1604	[%]	DS(70,-)1	≤ 1	
Natezna trdnost (Zugfestigkeit / Tensile strength)	EN 1607	[kPa]	TR100	≥ 100	
Gorljivost (Brandverhalten / Reaction to fire)	EN 13501-1	[/]	E	-	
Toplotna prevodnost λ_D (Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance)	EN 12667	[W/mK]	0.039	-	

Debelina d_N [mm] (Dicke/Thickness)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Toplotna upornost R_D [m²K/W] (Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance)	0,25	0,50	0,750	1,00	1,25	1,50	1,75	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80

Debelina d_N [mm] (Dicke/Thickness)	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Toplotna upornost R_D [m²K/W] (Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance)	4,10	4,35	4,60	4,85	5,10	5,35	5,60	5,85	6,15	6,40	6,65	6,90	7,15	7,40	7,65

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

(Die Leistung der in Punkt 1 genannten Ware, steht im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 4 identifiziert ausgegeben wird / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4).

Podpisal za in v imenu proizvajalca:
(Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers / Signed for and on behalf of the manufacturer)

Direktor:
(Direktor / Director)
Rok Žgajnar

FRAGMAT™
15 d.o.o.
Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Laško, 12.4.2021

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 SI; Tel.: +386 (0)3 734 45 00, Fax.: +386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

Zamenja: DoP-TI 007 / 17 - 01
(Ersetzt / Replace)

FRAGMAT™